

## MacOSX の Web 共有で CGI

Mac OS X では、システム環境設定の共有のなかの  
パーソナル Web 共有にチェックをいれるだけで  
Web サーバーが起動します。  
デフォルトでは、

```
/Library/WebServer/CGI-Executables
```

が http アクセス時の /cgi-bin にマッピングされていて、  
CGI スクリプトの実行は、ここのファイルだけが許可されている。  
自分の Sites 以下のスクリプトを実行したい場合には、  
ユーザごとの設定ファイルである、

```
/etc/httpd/users/miyo.conf
```

を

```
<Directory "/Users/ ユーザ名 /Sites/">  
  AddHandler cgi-script cgi  
  Options Indexes MultiViews ExecCGI  
  AllowOverride None  
  Order allow,deny  
  Allow from all  
</Directory>
```

としておけばよい。

howm データの同期

howm を使いはじめてみたら、  
コンピュータ間で同期をとりたくなった。というわけで

こんなスクリプトを書いてみた。  
サーバというには、おこがましいくらい何もやっていないけど。  
とりあえず、便利かな。  
複数のファイルをアップロード/ダウンロードするときに  
毎回 HTTP アクセスするのは無駄だし、  
もっといろいろ簡略化できるところや、  
逆に作り込まなきゃいけないところもあるけど、  
とりあえず、パスワードの扱いをもう少しまともにしないと、かな。  
あと、クライアントは、そのうち emacs-lisp で書き直したい...